ESD-R-KLT-BEHÄLTER ESD R-KLT 4329



Fügen sich nahtlos ein

Der ESD-R-KLT-Behälter von AUER Packaging ist perfekt auf automatisierte Produktionsabläufe abgestimmt und für den Einsatz in verschiedenen Fertigungsschritten geeignet. Empfindliche Elektronik-Komponenten lassen sich dank elektrisch-leitfähigem Kunststoff problemlos lagern und transportieren.

- Mit Verbundboden
- Integrierte Deckelschlitze
- Mit Klebeflächen für Barcode
- Geräuschdämpfend auf Förderstrecken

DETAILS

Außenmaße L x B x H	40 x 30 x 28 cm	**Material**	ESD PP
Innenmaße am Boden L x B x Nutz-H	34,6 x 26,5 x 24,2 cm	**Gewicht**	2,09 kg
		Farbe	Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Bodenausführung	Verbundboden, geschlossen	**Spez. Durchgangswiderstand***	$10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm
Volumen	22 Liter		

* **Hinweis:** Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der vom Verarbeitungsverfahren abhängigen Strömungsorientierung des Materials unterschiedliche elektrische Eigenschaften des Fertigteils auftreten können.

AUER GmbH Technologiepark Am Kroit 25/27 D-83123 Amerang **Telefon** +49 (0)8075 91333-0 **Fax** +49 (0)8075 91333-830
info@auer-packaging.de www.auer-packaging.de